

CIBES A8000

L'élévateur de charge accompagné polyvalent

Charge utile 1 000 kg
Accès même face, faces opposées ou en équerre

- élévation maximale jusqu'à 13 mètres
- Jusqu'à 6 paliers
- Installation en intérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Installation en gaine maçonnée ou en pylône
- Système d'élévation par vis sans fin
- Commandes par pression maintenue
- Alimentation électrique 400 V tri
- Dimensions utiles plateforme :
1 405 x 1 980 mm
1 405 x 2 480 mm
1 105 x 2 180 mm
- Portes battantes manuelles
(passage libre 1 100 ou 1 300 mm x 2 000 mm)
- Vitesse maximale : 0,15 m/s



Dépassement au dernier niveau requis

Les 2250 mm requis conviennent à la plupart des plafonds.

Technologie LED à économie d'énergie

Le plafond et la plateforme sont éclairés par des ampoules LED durables.

Système d'entraînement à vis

100% électrique. Fiable. Sans fluide hydraulique.

Sans local machine

Toute la machinerie est intégrée dans la gaine.

Design personnalisable

La plateforme peut être personnalisée avec différentes couleurs et différents sols.

Gaine modulaire

Notre gaine préfabriquée vitrée ou tôle est toujours incluse.

Fosse réduite

Une fosse de seulement 130 mm est suffisante.



Options

- Finition RAL au choix
- Phonie main libre type ascenseur + GSM
- Vitrage à la demande sur le pylône
- Vitrage sur 1, 2, 3 ou même 4 faces du pylône
- Différents types de portes dont porte coupe-feu
- Bouton(s) de commande déporté(s)
- Contrôle d'accès à clés, lecteur à badges ou à cartes
- Indicateur paliers / gong
- Retour automatique au palier
- Asservissement incendie
- Motorisation des portes palières