

CCTP – Monte-charge 1000 kg

Appareil : CIBES A8000

Attestation CE du constructeur

Conforme à la Directive Européenne Machines 2006/42/CE

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'APPAREIL

Usage	Stockage
Installation	Pose en intérieur, fixation face D libre (en pylône) ou en gaine maçonnée
Entrainement	Vis sans fin
Vitesse	0.15 m/s
Course	...
Nombre de niveau	...
Hauteur au Dernier Niveau	...
Type de service (accès)	...
Profondeur de cuvette (fosse)	130 mm
Alimentation électrique	Triphasé - Puissance 4 kW Intensité 16 A - Différentiel 30 mA
Local technique	Intégré dans la structure
Manœuvre	A pression maintenue par boutons lumineux et appels enregistrés aux paliers
Manœuvre de secours	Depuis l'extérieur, secourue par batterie en cas de coupure de courant. Bouton d'appel de secours sur plateforme. Éclairage de secours dans bandeau lumineux. Combiné téléphonique sur nacelle, main libre (carte SIM à la charge du client)
Charge utile	1000 kg

Dimensions	Configuration 1	Configuration 2	Configuration 3
Plateforme	1405 x 1980 mm	1405 x 2480 mm	1105 x 2180 mm
Gaine	1825 x 2056 mm	1825 x 2556 mm	1525 x 2256 mm
Réservation	1895 x 2135 mm	1895 x 2635 mm	1595 x 2335 mm

CCTP – Monte-charge 1000 kg

Appareil : CIBES A8000

DESCRIPTIF DE L'ELEVATEUR

COULEURS

Panneaux de gaine : RAL 9016 blanc

Portes : RAL 9016 blanc

Profilés d'angles : Aluminium AS1

Garde-corps de plateforme : RAL 9006 gris

Cadre du vitrage : Aluminium AS1 (si présence de vitrage)

PLATEFORME

Système de communication : Mains libres + GSM

Sol plateforme : Altro noir antidérapant

Indicateur de niveau sur plateforme : Non

Eclairage LED sur plateforme : Oui, avec temporisation

PORTES

Type de porte : Acier A40

Système de fermeture : Ferme-porte manuel, maintien porte ouverte

Face(s) des portes : A, B et/ou C

Passage libre (H x L mm) : 2000 x 1300 (2000 x 1000 pour la configuration 3)

Suspension à droite ou à gauche, bouton d'appel sur porte ou déporté

GAINÉ

Parois de gaine : panneau tôle thermolaqué recto-verso

Vitrage de la gaine : à définir

Plafond de gaine : Oui

Eclairage LED : Oui, avec temporisation

Habillage extérieur face D : oui (libre) ou non (en gaine maçonnée)

